

Gotour6



Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.01R	Gotour6 5.10	Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.63	Gotour6 7.70	Gotour6 7.83
		3399.–	3399.–	3299.–	3899.–	3999.–	4599.–	4299.–	5999.–
Lauftradgrösse	28"	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	–	–	•	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	–	–	•	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•	–	–	–	•	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	–	–	–	•	•	•	–	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z
	M	•	•	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	–	–	▽ H	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans Blue	–	–	–	▽ T	▽ T	▽ T	▽ T	▽ T
	Classic Red	–	–	–	▽ Z	▽ Z	▽ Z	▽ Z	▽ Z
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 100x15 mm axle	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	•	•	•	•	•
Antrieb	Riemenantrieb	–	–	–	•	•	•	–	•
	Kettenantrieb	•	•	•	–	–	–	•	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	–	•	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	•	–	–	–
	Shimano Alfine, 11 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	•	–	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–42t	–	–	–	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	–	•
	Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	–	600
	Enviolo TR Automatic; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	300	–	–	–
Bremsen	Shimano BR-M446, 180 / 180 mm	•	•	•	•	•	–	–	–
	Shimano XT T8000, 180 / 180 mm	–	–	–	–	–	•	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	–	–	–	–	•	•	•	•
	Speedifter Twist, 31.8 mm, XS 95 mm, 60 mm, S / M 95 mm, 80 mm, L 95 mm, 100 mm, adjustable angle / height	•	•	•	•	100	100	100	100
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	T	T	T	T	T	T
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	–	–	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H
Sattel	Selle Royal Nuvola	•	•	•	–	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–L) mm	•	•	–	–	–	–	–	–
	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–XL) mm	–	–	•	–	–	–	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm	–	–	–	•	•	–	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm (S) / SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 350 mm (M–XL)	–	–	–	–	–	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER Formula DC-51 / Shimano Nexus SG-6001; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•	–	•	–	–	–	–
	Naben: FLYER Formula DC-51 / FLYER Formula DC32; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	•	–	–	–	–	–
	Naben: FLYER Formula DC-51 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	–	–	•	–	–	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano Alfine SG-S7001; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	•	–	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano XT FH-M8000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	–	•	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Rohloff 500/14CC DB; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	–	–	•
	Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•	•
	Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	•	–	–	–	–	–
	B&M LED IQ XS	–	–	–	•	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•	•	•	•	•
Schutzblech	SKS B65	•	•	•	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	•	–	–	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	–	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.7/28.6	25.1/29	24.1/28	24.7/28.6	26/29.9	24.9/28.8	24.1/28	24.9/28.8
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149	149	149	149

Alle Angaben ohne Gewähr.